



GLATZ - malliston FORTELLO aurinkovarjot



**3mx3m / 3,5mx3,5m / 4mx4m / 4m pyöreä /
3mx4m - ilman / LED -valoilla**

Suosituin aurinkovarjomallisto, joka on suunniteltu erityisesti ravintoloihin, kahviloihin ja hotellien terasseille




Saatavilla pyöreänä, neliskanttisena tai suorakaiteen muotoisena.




GLATZ FORTELLO





FORTELLO		Ø 4,0 m	4,0m x 3,0m
Lohkojen lukumäärä		8	8
A	Korkeus suljettuna sis. nupin	cm 365	375
B	Korkeus avattuna sis. nupin	cm 290	290
C	Kulkukorkeus	cm 215	215
D	Korkeus maasta tukivarren päähän	cm 130	130
E		Ø 4,0 m	400, 300
ES		cm 415	
Maston halkaisija Ø		mm	ulkomitta-Ø 67, metallin paksuus 3
Betonivalu pituus/leveys/minimisyvyys		cm	80 / 80 / 40
Minimimäärä painoja		120kg	120kg
Tuulenopeus - km/h (m/s)		80 (22,2)	85 (23,6)



GLATZ FORTELLO



FORTELLO		3,0 m	3,5 m	4,0m	
Lohkojen lukumäärä		8	8	8	
A	Korkeus suljettuna sis. nupin	cm	345	365	385
B	Korkeus avattuna sis. nupin	cm	270	280	290
C	Kulkukorkeus	cm	215	215	215
D	Korkeus maasta tukivarren päähän	cm	125	110	95
E			300	350	400
ES		cm	-	-	-
Maston halkaisija Ø		mm	ulkomitta-Ø 67, metallin paksuus 3		
Betonivalu pituus/leveys/minimisyvyys		cm	80 / 80 / 40	80 / 80 / 40	100 / 100 / 40
Minimimäärä painoja			120kg	120kg	180kg
Tuulenopeus - km/h (m/s)			100 (27,7)	85 (23,6)	75 (20,8)



GLATZ-malliston FORTELLO aurinkovarjot



Kuvaus:

Koko:	3mx3m / 3,5mx3,5m / 4mx4m / 4m pyöreä / 4mx3m
Avausmekanismi:	työntökahvalla, teleskooppinen
Maston sijainti:	keskimastolla
Toimitusaika:	2 - 3 viikkoa (Class 2 - Easy) 3 - 4 viikkoa (Class 4 & 5)
Kankaan värit:	(sivu 5)
varjon runko:	FORTELLO-aurinkovarjoissa on Ø67mm x 3mm alumiinimasto
rungon väri:	Class 2, 4 & 5 - anodisoitu alumiini
Reunus	Ilman reunusta
Lisävarusteet	LED valot (integroitu)



Takuu:	2 vuotta ammattikäytössä / kotikäytössä (takuu kattaa valmistusviat, ei tuulivaurioita)
Painatus:	Kankaaseen voidaan painaa haluamanne logo.
Logot:	Logo tulee lähettää eps, psd, tiff, tai ai -tiedostona. Logosta lähetetään vedos ennen kankaalle painatusta



E&OE



Kankaan värit



Mallisto:

Easy (Class 2) - polyesteri



Kangas:

100% polyesteri, 220 g/m² - korkealaatuinen, ei ole läpivärjätty

UV-suoja:

jopa 98%


Kankaan

vedenkestävyys:

Vedenkestävä, hylkii likaa

Mallisto:

Class 4 - polyesteri



Kangas:

100% polyesteri, 250 g/m² korkealaatuinen, läpivärjätty

UV-suoja:

jopa 98%


Kankaan

vedenkestävyys:

Vedenkestävä, hylkii likaa

Mallisto:

Class 5 - akryyli



Kangas:

100% akryyli, 300 g/m² korkealaatuinen, läpivärjätty

UV-suoja:

jopa 98%

Kankaan

vedenkestävyys:

Vedenkestävä, hylkii likaa



Jalat:



Base M4, 120 kg - Tilausnumero: 350 01 108 235

Mitat (mm): 910 × 910 × 115 – 155

Jalkaan tarvitaan 8 betonilaattaa (400x400x50mm) *

Base M4, 180 kg - Tilausnumero: 350 01 108 335

Mitat (mm): 910 × 910 × 155 – 195

Jalkaan tarvitaan 12 betonilaattaa (400x400x50mm) *

(*laatat eivät sisälly toimitukseen)



valuhylsy

Tilausnumero: 350 01 226 510



seinäkiinnitys

Tilausnumero: 350 01 229 405



Terassin pintaan kiinnitettävä jalka

Tilausnumero: 350 01 226 921